

3-Faz Sincap Kafesli Asenkron Motor

TİP KODU

71M6B

Nominal Voltaj	Y 400V ± 5 %	Verim Sınıfı	IE1
Frekans	50Hz ± 2 %	İzolasyon Sınıfı	F (155 °C)
Çalışma Şekli	S1	Isı Artışı (B)	80 K
Soğutma Sistemi	TEFC	Yapı Biçimi/Koruma Sınıfı	B3/ IP55

ELEKTRİKSEL DEĞER

Nominal Güç [kW]	0,25	Δ Kilitli Rotor Akımı - I_A/I_N	-
Nominal Hız [rpm]	860	Δ Kilitli Rotor Torku. - M_A/M_N	-
Nominal Akım [A]	0,80	Y Kilitli Rotor Akım - I_A/I_N	3
Boşta Çalışma Akım [A]	0,75	Y Kilitli Rotor Torku. - M_A/M_N	2,0
Nominal Tork - M_n [Nm]	2,7	Devrilme Momenti - M_k/M_n	2,0
Atalet Momenti - J [kgm ²]	0,009		

Yükleme Karakteristikliği (IEC 60034-1:2014)

Yük %	Verim	Nominal Akım [A]	Cos Φ
100	52,1	0,80	0,72
75	46,3		
50	42,8		

MEKANİK DEĞER

Gövde	Aluminium	Rulman (DE)	6202 ZZC3
Ağırlık (KG)	6,3 kg	Rulman (NDE)	6202 ZZC3