

3-Faz Sincap Kafesli Asenkron Motor

TİP KODU

80M8B

Nominal Voltaj	Y 400V ± 5 %	Verim Sınıfı	IE1
Frekans	50Hz ± 2 %	İzolasyon Sınıfı	F (155 °C)
Çalışma Şekli	S1	Isı Artışı (B)	80 K
Soğutma Sistemi	TEFC	Yapı Biçimi/Koruma Sınıfı	B3/ IP55

ELEKTRİKSEL DEĞER

Nominal Güç [kW]	0,25	Δ Kilitli Rotor Akımı - I_A/I_N	-
Nominal Hız [rpm]	685	Δ Kilitli Rotor Torku. - M_A/M_N	-
Nominal Akım [A]	0.85	Y Kilitli Rotor Akım - I_A/I_N	3
Boşta Çalışma Akım [A]	0.70	Y Kilitli Rotor Torku. - M_A/M_N	2,7
Nominal Tork - M_n [Nm]	3,51	Devrilme Momenti - M_k/M_n	2,9
Atalet Momenti - J [kgm ²]	0,0022		

Yükleme Karakteristikliği (IEC 60034-1:2014)

Yük %	Verim	Nominal Akım [A]	Cos Φ
100	43,4	0.85	0,66
75	43,4		
50	43,4		

MEKANİK DEĞER

Gövde	Aluminium	Rulman (DE)	6004ZZC3 SKF
Ağırlık (KG)	9 kg	Rulman (NDE)	6004ZZC3 SKF