

3-Faz Sincap Kafesli Asenkron Motor

TİP KODU

160M4A

Nominal Voltaj	$\Delta 400V \pm 5 \%$	Verim Sınıfı	IE3
Frekans	$50Hz \pm 2 \%$	İzolasyon Sınıfı	F (155 °C)
Çalışma Şekli	S1	Isı Artışı (B)	80 K
Soğutma Sistemi	TEFC	Yapı Biçimi	B3/IP55

ELEKTRİKSEL DEĞER

Nominal Güç [kW]	11,00	Δ Kilitli Rotor Akımı - I_A/I_N	6,9
Nominal Hız [rpm]	1470	Δ Kilitli Rotor Torku. - M_A/M_N	2,85
Nominal Akım [A]	22,90	Y Kilitli Rotor Akım - I_A/I_N	-
Boşta Çalışma Akım [A]	13,10	Y Kilitli Rotor Torku. - M_A/M_N	-
Nominal Tork - M_n [Nm]	71,63	Devrilme Momenti - M_k/M_n	3,3
Moment of inertia - J [kgm ²]	0,072	PULL UP [Nm]	-

Yükleme Karakteristikliği (IEC 60034-2-1:2014)

Yük %	Verim	Nominal Akım [A]	Cos Φ
100	91,4	22,90	0,76
75	91,7		
50	90,8		

MEKANİK DEĞER

Gövde	AL/Cast Iron	Rulman (DE)	6309ZZC3 SKF
Ağırlık (KG)	AL:80/Cast Iron:105 kg	Rulman (NDE)	6209ZZC3 SKF